

Eurofins Institut Jäger GmbH - Ettishofer Str. 12 - DE-88250 Weingarten

**Wasserwerk Ertingen  
Dürmentinger Str. 14  
88521 Ertingen**

**Titel: Prüfbericht zu Auftrag 22517683**  
**Prüfberichtsnummer: AR-25-VU-002677-01**

**Auftragsbezeichnung: Untersuchung gemäß TrinkwV Parameter Gruppe B**  
**Probenahmeort: ON Ertingen / Rathaus / Keller**

**Anzahl Proben: 1**  
**Probenart: Trinkwasser**  
**Probenahmedatum: 08.05.2025**  
**Probenehmer: Eurofins Institut Jäger GmbH, Mark-Andre Meilinger**

**Probeneingangsdatum: 08.05.2025**  
**Prüfzeitraum: 08.05.2025 - 28.05.2025**

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür sowie für die Kundenangaben oder darauf basierende Berechnungsergebnisse keine Gewähr übernommen. Die Ergebnisse gelten dann für die Probe, wie erhalten. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter <http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx> einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgeführten Umfang.

**Anhänge:**

*XML\_Export\_AR-25-VU-002677-01.xml*



Birgit Bender  
Niederlassungsleitung Weingarten

+49 7515688750

Digital signiert, 28.05.2025  
Sven Eschenbach  
Department Manager Analytical Service Management



| Parameter | Lab. | Akkr. | Methode | Grenz-<br>werte           | Entnahmestelle      |                  |
|-----------|------|-------|---------|---------------------------|---------------------|------------------|
|           |      |       |         |                           | Teis                |                  |
|           |      |       |         |                           | Probenedatum/ -zeit |                  |
|           |      |       |         |                           | Probennummer        |                  |
|           |      |       |         |                           |                     | Hausanschluss    |
|           |      |       |         |                           |                     | 426045-ON-0001   |
|           |      |       |         |                           |                     | 08.05.2025 08:00 |
|           |      |       |         | Ver-<br>gleichs-<br>werte |                     | 225050204        |
|           |      |       |         |                           | BG                  | Einheit          |

**Probenahme**

|                        |    |    |                                  |  |  |  |   |
|------------------------|----|----|----------------------------------|--|--|--|---|
| Probenahme Trinkwasser | VU | NG | DIN ISO 5667-5 (A14):<br>2011-02 |  |  |  | X |
|------------------------|----|----|----------------------------------|--|--|--|---|

**Angabe der Vor-Ort-Parameter**

|                                |    |    |                                   |                   |      |       |        |
|--------------------------------|----|----|-----------------------------------|-------------------|------|-------|--------|
| Chlor (Cl <sub>2</sub> ), frei | VU | NG | DIN EN ISO 7393-2:<br>2019-03     | 0,3 <sup>5)</sup> | 0,05 | mg/l  | < 0,05 |
| Sauerstoff (O <sub>2</sub> )   | VU | NG | DIN EN ISO 5814:<br>2013-02       |                   | 0,1  | mg/l  | 8,4    |
| Wassertemperatur               | VU | NG | DIN 38404-4 (C4):<br>1976-12      |                   |      | °C    | 12,6   |
| pH-Wert                        | VU | NG | DIN EN ISO 10523 (C5):<br>2012-04 | 6,5 - 9,5         |      |       | 7,33   |
| Temperatur pH-Wert             | VU | NG | DIN 38404-4 (C4):<br>1976-12      |                   |      | °C    | 13,2   |
| Leitfähigkeit bei 25°C         | VU | NG | DIN EN 27888 (C8):<br>1993-11     | 2790              | 5,0  | µS/cm | 847    |

**Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil I**

|   |    |    |                                      |                     |         |      |                       |
|---|----|----|--------------------------------------|---------------------|---------|------|-----------------------|
| Benzol                                  | JT | NG | DIN 38407-43 (F43):<br>2014-10       | 0,001               | 0,00025 | mg/l | < 0,00025             |
| Bor (B)                                 | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29): 2017-01 | 1                   | 0,02    | mg/l | < 0,02                |
| Bromat                                  | JT | NG | DIN EN ISO 15061:<br>2001-12         | 0,01                | 0,0025  | mg/l | < 0,0025              |
| Chrom (Cr)                              | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29): 2017-01 | 0,025 <sup>6)</sup> | 0,0005  | mg/l | < 0,0005              |
| Cyanide, gesamt                         | JT | NG | DIN EN ISO 14403-2:<br>2012-10       | 0,05                | 0,005   | mg/l | < 0,005               |
| 1,2-Dichlorethan                        | JT | NG | DIN 38407-43 (F43):<br>2014-10       | 0,003               | 0,0005  | mg/l | < 0,0005              |
| Fluorid                                 | JT | NG | DIN 38405-4 (D4):<br>1985-07         | 1,5                 | 0,15    | mg/l | < 0,15                |
| Nitrat (NO <sub>3</sub> )               | JT | NG | DIN EN ISO 10304-1<br>(D20): 2009-07 | 50 <sup>7)</sup>    | 1,0     | mg/l | 34                    |
| Quecksilber (Hg)                        | JT | NG | DIN EN ISO 17852 (E<br>35): 2008-04  | 0,001               | 0,0001  | mg/l | < 0,0001              |
| Selen (Se)                              | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29): 2017-01 | 0,01                | 0,001   | mg/l | 0,002                 |
| Tetrachlorethen                         | JT | NG | DIN 38407-43 (F43):<br>2014-10       |                     | 0,0005  | mg/l | < 0,0005              |
| Trichlorethen                           | JT | NG | DIN 38407-43 (F43):<br>2014-10       |                     | 0,0005  | mg/l | < 0,0005              |
| Summe Trichlorethen,<br>Tetrachlorethen | JT |    | berechnet                            | 0,01                |         | mg/l | (n. b.) <sup>1)</sup> |
| Uran (U)                                | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29): 2017-01 | 0,01                | 0,0001  | mg/l | 0,0039                |
| Perfluorhexansäure (PFHxA)              | JT | NG | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03       |                     | 0,0010  | µg/l | < 0,0010              |
| Perfluorheptansäure (PFHpA)             | JT | NG | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03       |                     | 0,0010  | µg/l | < 0,0010              |
| Perfluoroctansäure (PFOA)               | JT | NG | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03       |                     | 0,0010  | µg/l | < 0,0010              |
| Perfluornonansäure (PFNA)               | JT | NG | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03       |                     | 0,0010  | µg/l | < 0,0010              |
| Perfluordecansäure (PFDeA)              | JT | NG | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03       |                     | 0,0010  | µg/l | < 0,0010              |
| Perfluorundecansäure<br>(PFUnA)         | JT | NG | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03       |                     | 0,0010  | µg/l | < 0,0010              |
| Perfluordodecansäure<br>(PFDoA)         | JT | NG | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03       |                     | 0,0010  | µg/l | < 0,0010              |
| Perfluorbutansäure (PFBA)               | JT | NG | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03       |                     | 0,0010  | µg/l | < 0,0010              |

| Parameter                            | Lab. | Akkr. | Methode                        | Grenz-<br>werte           | Entnahmestelle |         | Hausanschluss    |
|--------------------------------------|------|-------|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------|------------------|
|                                      |      |       |                                |                           | BG             | Einheit | Teis             |
|                                      |      |       |                                |                           |                |         | 426045-ON-0001   |
|                                      |      |       |                                |                           |                |         | 08.05.2025 08:00 |
|                                      |      |       |                                | Ver-<br>gleichs-<br>werte |                |         | 225050204        |
| Perfluorpentansäure (PFPeA)          | JT   | NG    | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03 |                           | 0,0010         | µg/l    | < 0,0010         |
| Perfluortridecansäure (PFTrA)        | JT   | NG    | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03 |                           | 0,0010         | µg/l    | < 0,0010         |
| Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)    | JT   | NG    | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03 |                           | 0,0010         | µg/l    | < 0,0010         |
| Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)      | JT   | NG    | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03 |                           | 0,0010         | µg/l    | < 0,0010         |
| Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)      | JT   | NG    | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03 |                           | 0,0010         | µg/l    | 0,0031           |
| Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)     | JT   | NG    | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03 |                           | 0,0010         | µg/l    | 0,0032           |
| Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)    | JT   | NG    | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03 |                           | 0,0010         | µg/l    | 0,0011           |
| Perfluoronansulfonsäure (PFNS)       | JT   | NG    | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03 |                           | 0,0010         | µg/l    | < 0,0010         |
| Perfluorundecansulfonsäure (PFUnS)   | JT   | NG    | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03 |                           | 0,0010         | µg/l    | < 0,0010         |
| Perfluordodecansulfonsäure (PFDoS)   | JT   | NG    | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03 |                           | 0,0010         | µg/l    | < 0,0010         |
| Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS) | JT   | NG    | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03 |                           | 0,0010         | µg/l    | < 0,0010         |
| Perfluordecansulfonsäure (PFDS)      | JT   | NG    | DIN 38407-42 (F42):<br>2011-03 |                           | 0,0010         | µg/l    | < 0,0010         |
| Summe PFAS (20) exkl. LOQ            | JT   |       | berechnet                      | 8)                        |                | mg/l    | 0,0000074        |
| Summe PFAS 4 Parameter exk. LOQ      | JT   |       | berechnet                      | 9)                        |                | mg/l    | 0,0000032        |

**Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe**

|                               |    |    |                                |        |          |      |                       |
|-------------------------------|----|----|--------------------------------|--------|----------|------|-----------------------|
| Atrazin                       | JT | NG | DIN 38407-36 (F36):<br>2014-09 | 0,0001 | 0,000025 | mg/l | < 0,000025            |
| Atrazin, desethyl-            | JT | NG | DIN 38407-36 (F36):<br>2014-09 | 0,0001 | 0,000025 | mg/l | < 0,000025            |
| Atrazin, desisopropyl-        | JT | NG | DIN 38407-36 (F36):<br>2014-09 | 0,0001 | 0,000025 | mg/l | < 0,000025            |
| Metazachlor                   | JT | NG | DIN 38407-36 (F36):<br>2014-09 | 0,0001 | 0,000025 | mg/l | < 0,000025            |
| Metolachlor                   | JT | NG | DIN 38407-36 (F36):<br>2014-09 | 0,0001 | 0,000025 | mg/l | < 0,000025            |
| Simazin                       | JT | NG | DIN 38407-36 (F36):<br>2014-09 | 0,0001 | 0,000025 | mg/l | < 0,000025            |
| Terbuthylazin                 | JT | NG | DIN 38407-36 (F36):<br>2014-09 | 0,0001 | 0,000025 | mg/l | < 0,000025            |
| Terbuthylazin, desethyl-      | JT | NG | DIN 38407-36 (F36):<br>2014-09 | 0,0001 | 0,000025 | mg/l | < 0,000025            |
| Summe Pestizide (8 Parameter) | JT |    | berechnet                      | 0,0005 |          | mg/l | (n. b.) <sup>1)</sup> |

| Parameter | Lab. | Akkr. | Methode | Grenz-<br>werte | Entnahmestelle          |  |                           |
|-----------|------|-------|---------|-----------------|-------------------------|--|---------------------------|
|           |      |       |         |                 | Hausanschluss           |  |                           |
|           |      |       |         |                 | Teis                    |  |                           |
|           |      |       |         |                 | 426045-ON-0001          |  |                           |
|           |      |       |         |                 | Probenaahmedatum/ -zeit |  |                           |
|           |      |       |         |                 | 08.05.2025 08:00        |  |                           |
|           |      |       |         |                 | Probennummer            |  |                           |
|           |      |       |         |                 | 225050204               |  |                           |
|           |      |       |         |                 |                         |  | Ver-<br>gleichs-<br>werte |
|           |      |       |         |                 |                         |  | BG                        |
|           |      |       |         |                 |                         |  | Einheit                   |

**Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil II**

|                             |    |    |                                   |                       |          |      |                         |
|-----------------------------|----|----|-----------------------------------|-----------------------|----------|------|-------------------------|
| Antimon (Sb)                | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,005                 | 0,001    | mg/l | < 0,001                 |
| Arsen (As)                  | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,01 <sup>10)</sup>   | 0,001    | mg/l | < 0,001                 |
| Blei (Pb)                   | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,01 <sup>11)</sup>   | 0,001    | mg/l | < 0,001                 |
| Cadmium (Cd)                | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,003                 | 0,0001   | mg/l | < 0,0001                |
| Kupfer (Cu)                 | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 2 <sup>12)</sup>      | 0,001    | mg/l | 0,004                   |
| Nickel (Ni)                 | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,02 <sup>12)</sup>   | 0,001    | mg/l | < 0,001                 |
| Nitrit (NO <sub>2</sub> )   | JT | NG | DIN ISO 15923-1 (D49): 2014-07    | 0,5 <sup>13)</sup>    | 0,01     | mg/l | < 0,01                  |
| Benzo[b]fluoranthen         | JT | NG | DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03   |                       | 0,000001 | mg/l | < 0,000001              |
| Benzo[k]fluoranthen         | JT | NG | DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03   |                       | 0,000001 | mg/l | < 0,000001              |
| Benzo[ghi]perylen           | JT | NG | DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03   |                       | 0,000001 | mg/l | < 0,000001              |
| Indeno[1,2,3-cd]pyren       | JT | NG | DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03   |                       | 0,000001 | mg/l | < 0,000001              |
| Summe PAK 4                 | JT |    | berechnet                         | 0,0001 <sup>14)</sup> |          | mg/l | (n. b.) <sup>1)</sup>   |
| Benzo[a]pyren               | JT | NG | DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03   | 0,00001               | 0,000001 | mg/l | < 0,000001              |
| Chloroform (Trichlormethan) | JT | NG | DIN 38407-43 (F43): 2014-10       |                       | 0,0005   | mg/l | < 0,0005                |
| Bromdichlormethan           | JT | NG | DIN 38407-43 (F43): 2014-10       |                       | 0,0005   | mg/l | < 0,0005                |
| Dibromchlormethan           | JT | NG | DIN 38407-43 (F43): 2014-10       |                       | 0,0005   | mg/l | < 0,0005                |
| Tribrommethan               | JT | NG | DIN 38407-43 (F43): 2014-10       |                       | 0,0005   | mg/l | < 0,0005                |
| Summe Trihalogenmethane     | JT |    | berechnet                         | 0,05                  |          | mg/l | (n. b.) <sup>1)</sup>   |
| Bisphenol A                 | JT | NG | IPJ MA 707-884: 2024-10           | 0,0025                | 0,00001  | mg/l | < 0,00002 <sup>2)</sup> |

**Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil I**

|                            |    |    |                                   |                    |       |       |                    |
|----------------------------|----|----|-----------------------------------|--------------------|-------|-------|--------------------|
| Aluminium (Al)             | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,2                | 0,005 | mg/l  | < 0,005            |
| Ammonium                   | JT | NG | DIN ISO 15923-1 (D49): 2014-07    | 0,5 <sup>15)</sup> | 0,01  | mg/l  | < 0,01             |
| Chlorid (Cl)               | JT | NG | DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 | 250                | 1,0   | mg/l  | 33                 |
| Eisen (Fe)                 | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,2                | 0,005 | mg/l  | < 0,005            |
| Leitfähigkeit bei 25°C     | JT | NG | DIN EN 27888 (C8): 1993-11        | 2790               | 5,0   | µS/cm | 828 <sup>3)</sup>  |
| Mangan (Mn)                | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,05               | 0,001 | mg/l  | < 0,001            |
| Natrium (Na)               | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 200                | 0,1   | mg/l  | 23,8               |
| TOC                        | JT | NG | DIN EN 1484 (H3): 2019-04         |                    | 0,1   | mg/l  | 1,7                |
| Sulfat (SO <sub>4</sub> )  | JT | NG | DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 | 250                | 1,0   | mg/l  | 41                 |
| pH-Wert                    | JT | NG | DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04    | 6,5 - 9,5          |       |       | 7,35 <sup>3)</sup> |
| Temperatur pH-Wert         | JT | NG | DIN 38404-4 (C4): 1976-12         |                    |       | °C    | 19,3 <sup>3)</sup> |
| Calcitlösekapazität (ber.) | JT | NG | DIN 38404-10 (C10): 2012-12       | 5 <sup>16)</sup>   |       | mg/l  | -60                |

|                  |             |              |                |                           |                               |                |                         |
|------------------|-------------|--------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
|                  |             |              |                |                           | <b>Entnahmestelle</b>         |                | <b>Hausanschluss</b>    |
|                  |             |              |                |                           | <b>Teis</b>                   |                | <b>426045-ON-0001</b>   |
|                  |             |              |                |                           | <b>Probenahmedatum/ -zeit</b> |                | <b>08.05.2025 08:00</b> |
|                  |             |              |                | Ver-<br>gleichs-<br>werte | <b>Probennummer</b>           |                | <b>225050204</b>        |
| <b>Parameter</b> | <b>Lab.</b> | <b>Akkr.</b> | <b>Methode</b> | <b>Grenz-<br/>werte</b>   | <b>BG</b>                     | <b>Einheit</b> |                         |

**Ergänzende Untersuchungen**

|   |    |    |                                      |  |      |        |                    |
|---|----|----|--------------------------------------|--|------|--------|--------------------|
| Basekapazität pH 8,2                              | JT | NG | DIN 38409-7 (H7-4):<br>2005-12       |  | 0,1  | mmol/l | n.u. <sup>4)</sup> |
| Basekapazität bis 8,2<br>(berechnet)              | JT | NG | DIN 38404-10 (C10):<br>2012-12       |  |      | mmol/l | 0,667              |
| Temperatur Basekapazität<br>pH 8,2                | JT | NG | DIN 38404-4 (C4):<br>1976-12         |  |      | °C     | n.u. <sup>4)</sup> |
| Säurekapazität pH 4,3<br>(m-Wert)                 | JT | NG | DIN 38409-7 (H7-2):<br>2005-12       |  | 0,1  | mmol/l | 7,5                |
| Temperatur Säurekapazität<br>pH 4,3               | JT | NG | DIN 38404-4 (C4):<br>1976-12         |  |      | °C     | 19,3               |
| Säurekapazität pH 8,2<br>(p-Wert)                 | JT | NG | DIN 38409-7 (H7-1):<br>2005-12       |  | 0,1  | mmol/l | < 0,1              |
| Temperatur Säurekapazität<br>pH 8,2               | JT | NG | DIN 38404-4 (C4):<br>1976-12         |  |      | °C     | 19,3               |
| Calcium (Ca)                                      | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29): 2017-01 |  | 0,1  | mg/l   | 136                |
| Kalium (K)  | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29): 2017-01 |  | 0,1  | mg/l   | 1,0                |
| Magnesium (Mg)                                    | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29): 2017-01 |  | 0,1  | mg/l   | 15,9               |
| Carbonathärte                                     | JT |    | DEV D 8: 1971                        |  | 0,05 | mmol/l | 3,77               |
| Gesamthärte                                       | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29): 2017-01 |  | 0,04 | °dH    | 22,7               |
| Gesamthärte                                       | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29): 2017-01 |  | 0,01 | mmol/l | 4,05               |
| Härtebereich                                      | JT |    | berechnet                            |  |      |        | hart               |
| Sättigungsindex                                   | JT |    | DIN 38404-10 (C10):<br>2012-12       |  |      |        | 0,47               |
| Sättigungs-pH-Wert nach<br>Einstellung mit Calcit | JT |    | DIN 38404-10 (C10):<br>2012-12       |  |      |        | 7,07               |
| Korrosionswahrscheinlich-<br>keitsfaktor S1       | JT | NG | DIN EN 12502-3: 2005-03              |  |      |        | 0,310              |
| Korrosionswahrscheinlich-<br>keitsfaktor S        | JT | NG | DIN EN 12502-2: 2005-03              |  |      |        | 17,7               |
| Korrosionswahrscheinlich-<br>keitsfaktor S2       | JT | NG | DIN EN 12502-3: 2005-03              |  |      |        | 3,27               |
| pH-Wert bei<br>Bewertungstemperatur               | JT | NG | DIN 38404-10 (C10):<br>2012-12       |  |      |        | 7,405              |
| Hydrogencarbonat (HCO3)                           | JT |    | DEV D 8: 1971                        |  | 3,00 | mg/l   | 459                |
| Phosphor (P)                                      | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29): 2017-01 |  | 0,2  | mg/l   | < 0,2              |
| Phosphat (ber. als PO4)                           | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29): 2017-01 |  | 0,6  | mg/l   | < 0,6              |

## Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kürzel des durchführenden Labors

Akk. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen

- <sup>1)</sup> nicht berechenbar
- <sup>2)</sup> Die angewandte Bestimmungsgrenze weicht von der Standardbestimmungsgrenze (Spalte BG) ab aufgrund von Matrixstörungen. Parameter für Wasser/Trinkwasser flexibel akkreditiert. Zulassung gem. TrinkwV beantragt und bestätigt.
- <sup>3)</sup> Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.
- <sup>4)</sup> nicht untersucht

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Die mit VU gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ettishofer Str. 12, Weingarten) analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

## Erläuterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV (Stand 2023-06).

TrinkwV: Trinkwasserverordnung

TMW: Technischer Maßnahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte

TWLW: Trinkwasserleitwert

MF: Membranfiltrationsansatz

DA: Direktansatz

Bitte informieren Sie bei Erreichen des Grenzwertes bzw. des technischen Maßnahmenwertes Ihr zuständiges Gesundheitsamt.

Auch wenn für Proben der technische Maßnahmenwert laut Trinkwasserverordnung nicht erreicht ist, können in Hochrisikobereichen beim Nachweis von Legionellen Maßnahmen erforderlich sein.

Wir weisen darauf hin, dass beim Erreichen des technischen Maßnahmenwertes nach Anlage 3 Teil II der TrinkwV im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach § 31 eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt gemäß § 53 bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt.

- 5) Entsprechend der aktuellen durch das Umweltbundesamt veröffentlichten Liste zulässiger Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach §20 TrinkwV (2023-06). Gehalte bis 0,6 mg/l freies Cl<sub>2</sub> nach der Aufbereitung bleiben außer Betracht, wenn anders die Desinfektion nicht gewährleistet werden kann oder wenn die Desinfektion zeitweise durch Ammonium beeinträchtigt wird.
- 6) Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2030. Ab dem 12. Januar 2030 gilt der Grenzwert 0,0050 mg/l.
- 7) Die Summe der Beträge aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht größer als 1 sein
- 8) Ab dem 12.01.2026 gilt der Grenzwert 0,00010 mg/l.
- 9) Ab dem 12.01.2028 gilt der Grenzwert 0,000020 mg/l.
- 10) Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2028. Der Grenzwert gilt für Wasserversorgungsanlagen, die vor dem 12. Januar 2028 in Betrieb genommen worden sind, bis zum Ablauf des 11. Januar 2033. Ab dem 12. Januar 2033 gilt für alle Wasserversorgungsanlagen der Grenzwert 0,0040 mg/l. Dieser Grenzwert gilt für Wasserversorgungsanlagen, die ab dem 12. Januar 2028 neu in Betrieb genommen werden, bereits ab dem 12. Januar 2028.
- 11) Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2028. Ab dem 12. Januar 2028 gilt der Grenzwert 0,0050 mg/l. Er gilt als überschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 oder der Messwert der Zufallsstichprobe über dem Grenzwert liegt.
- 12) Der Grenzwert gilt als überschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 oder der Messwert der Zufallsstichprobe über dem Grenzwert liegt.
- 13) Die Summe der Beträge aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht größer als 1 sein. Am Ausgang des Wasserwerks darf der Wert von 0,10 mg/l für Nitrit nicht überschritten werden.
- 14) Summe der nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten nachfolgenden Stoffe: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen, Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren. Messwerte für die Einzelsubstanz, die unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen Untersuchungsverfahrens liegen, werden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt.
- 15) Die Ursache einer plötzlichen oder kontinuierlichen Erhöhung der üblicherweise gemessenen Konzentration ist zu untersuchen.
- 16) Die Anforderung gilt für Wasserversorgungsanlagen und dezentrale Wasserversorgungsanlagen. Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Wasserwerksausgang  $\geq 7,7$  ist. Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht überschreiten. Für Eigenwasserversorgungsanlagen wird seitens des UBA empfohlen, sich nach dieser Anforderung zu richten, wenn nicht andere Maßnahmen zur Berücksichtigung der Aggressivität des Trinkwassers gegenüber Werkstoffen getroffen werden.

Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Prüfbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

## Abgleich mit Vergleichswerten

Der Abgleich bezieht sich ausschließlich auf die in AR-25-VU-002677-01 aufgeführten Ergebnisse und erfolgt auf Basis eines rein numerischen Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicherheiten der Analyse- und Probenahmeverfahren werden hierbei gemäß den Vorgaben der TrinkwV berücksichtigt.

**Die im Prüfbericht AR-25-VU-002677-01 enthaltenen Proben weisen keine Überschreitung bzw. Verletzung eines Vergleichswertes der Liste TrinkwV (Stand 2023-06) auf.**